

NT 27/1

NT 27/1 – высокоэффективный пылесос влажной и сухой уборки, предназначенный для профессионального использования. Он имеет компактные размеры и включает все необходимые принадлежности уже в серийной комплектации.



Made in Europe



№ для заказа

1.428-500.0

- Патронный фильтр и фильтр для влажной уборки
- Пластиковый контейнер
- Держатели для принадлежностей и кабеля

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784724198
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	67
Разрежение	мбар / кПа	200 / 20
Объем мусоросборника	л	27
Материал мусоросборника		Пластмасса
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	72
Масса (без принадлежностей)	кг	7,5
Масса (с упаковкой)	кг	8,96
Размеры (Д × Ш × В)	мм	420 × 420 × 525

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / Хромированный
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		Бумажный ■
Ударопрочный отбойник по периметру		Бумажный ■
Степень защиты		■
■ Входит в комплект поставки		II

Фильтр со сменным фильтрующим элементом, с поплавковым регулятором

- Большой фильтр со сменным фильтрующим элементом обеспечивает неизменно высокую мощность всасывания. Поплавковый регулятор уровня прерывает всасывающий платок по достижении максимальной емкости.

Прочный бампер

- Круговой отбойник надежно защищает от повреждений как сам аппарат, так и стены, оборудование и предметы обстановки.

Прочные металлические защелки

- Эти чрезвычайно прочные защелки держат надежней.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 27/1

1.428-500.0



	№ для заказа	Описание	
ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ M			
Патронный фильтр (бумажный)			
Патронный фильтр, бумажный	1	6.414-789.0	Бумажный патронный фильтр с увеличенной площадью фильтрующей поверхности является стандартным для пылесоса NT 48/1 и может применяться в качестве опции в аппарате NT 27/1/Me Advanced. ■
КОЛЕНО			
Пластмассовое колено			
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с защелкой 1.0 и конусом	2	5.031-718.0	Пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 1.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей. ■
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, электропроводное, с защелкой 1.0 и конусом	3	5.031-939.0	Электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 1.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей. □
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с конусом с обеих сторон	4	6.902-009.0	Пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С коническими разъемами как со стороны шланга, так и со стороны принадлежностей. □
Прочие колена			
Колено для NT, металлическое, хромированное, DN 35, с конусом с обеих сторон	5	6.900-519.0	Металлическое хромированное колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими разъемами с обеих сторон. □
Колено для NT, из нержавеющей стали, DN 35, с конусом с обеих сторон	6	6.903-141.0	Прочное колено DN 35 из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими разъемами с обеих сторон. □
НАСАДКИ			
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)			
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35, 300 мм	7	2.899-691.0	Пластмассовая насадка для влажной и сухой уборки пола с боковыми роликами. Номинальный диаметр DN 35. Щеточные и резиновые полоски легко заменяются благодаря фиксации защелкиванием. Рабочая ширина 300 мм. ■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	8	6.906-512.0	Пластмассовая насадка для влажной и сухой уборки пола для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35. Оснащена боковыми роликами, щеточной и резиновой полосками. Рабочая ширина 300 мм. □
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 35	9	6.906-384.0	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT. □
Щелевая насадка			
Щелевая насадка для NT, DN 35, пластмассовая, 210 мм	10	6.900-385.0	Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм. ■
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 250 мм	11	6.906-240.0	Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм. ■
Щелевая насадка для NT, DN 35, металлическая, 370 мм	12	6.900-922.0	Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм. □
Универсальная щетка			
Универсальная щетка	13	6.903-863.0	С натуральной щетиной, 120 × 45 мм. □
	14	6.900-425.0	Универсальная щетка с полимерной щетиной. □

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 27/1

1.428-500.0



		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Насадка для автомобиля				
Эргономичная насадка для автомобиля, DN 35, 100 мм	15	2.889-356.0	Эргономичная пластмассовая насадка для автомобиля номинальным диаметром DN 35 и рабочей шириной 100 мм предназначена для уборки в салоне и багажнике. Подходит к любым пылесосам влажной и сухой уборки со шлангом, оснащенным коленом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм	16	6.906-108.0	Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°				
Угловая резиновая насадка, 45°	17	6.902-104.0	Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)				
Комбинированная насадка, DN 35, 270 мм	18	6.906-511.0	Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб				
Насадка для чистки труб 35/100	19	6.903-035.0	Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 35/200	20	6.903-036.0	Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть				
Насадка-кисть	21	6.903-862.0	Поворотная насадка-кисть (DN 35) с высококачественной полимерной щетиной. Размеры щетины 70 × 45 мм.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка				
Турбонасадка для мягкой мебели	22	2.860-113.0	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	23	2.860-114.0	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Металлические удлинительные трубки				
Удлинительная трубка, хромированная	24	6.902-074.0	Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	25	6.900-514.0	Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одноmotorных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали				
Удлинительная трубка	26	6.902-154.0	Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из пластика				
Удлинительная трубка	27	6.900-384.0	Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Всасывающие шланги с защелкой системы 1.0 (совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска)				
Всасывающий шланг с коленом для NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	28	4.440-626.0	Всасывающий шланг с коленом номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 27/1

1.428-500.0



	№ для заказа	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ			
Всасывающие шланги с защелкой системы 1.0 (совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска)			
Удлинительный шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 1.0 и соединительной муфтой	29	6.906-237.0	Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	30	6.906-241.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	31	6.906-275.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	32	6.906-500.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.
Соединители шлангов			
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	33	6.902-077.0	Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.
Всасывающие шланги с коническим разъемом			
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	34	4.440-287.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.
КОМПЛЕКТ НАСАДОК			
Комплект насадок: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, щеточная насадка, DN 35	35	2.860-116.0	Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и щеточной насадки. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35.
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ			
Насадка для удаления пыли при сверлении	36	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.
Предварительный сепаратор CS 40 Me	37	2.863-026.0	Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах.
ФИЛЬТР-МЕШКИ			
Бумажные фильтр-мешки			
Бумажные фильтр-мешки, 5 ×, NT 27/1	38	6.904-290.0	5 бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Подходят к пылесосу NT 27/1 / Me Advanced.
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT			
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки			
Специальные фильтрующие мешки для влажной уборки	39	6.904-171.0	Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для влажной уборки категории L.
Мембранный / матерчатый фильтр			
Мембранный фильтр, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	40	6.906-103.0	Мембранный матерчатый фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C. Для пылесосов NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Prof.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная			
Соединительная муфта C-DN 35	41	5.407-112.0	Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)			
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	42	5.453-048.0	Внутренний диаметр 25,4 мм, наружный диаметр 34,6 мм/38 мм, электропроводная. Только для пылесосов NT.

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 27/1

1.428-500.0



	№ для заказа	Описание	
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)			
Муфта для присоединения электроинструмента, С 35.	43	5.453-050.0	Внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 36,5 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT. <input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая			
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	44	5.453-016.0	Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. <input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	45	5.453-026.0	Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм. <input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	46	6.902-059.0	Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм. <input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	47	6.902-095.0	Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT. <input type="checkbox"/>
Сужающая муфта			
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	48	6.902-072.0	Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт			
Комплект сужающих / расширяющих муфт	49	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (трубка → насадка), пластмассовые. <input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD			
Другое			
Удлинительный кабель	50	6.647-022.0	Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.